

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-dahua-kamera-4g-panel-kit-bp4a-4g-0360b-m0508-p-181689.html>



Zestaw Dahua Kamera 4G Panel KIT/BP4A-4G-0360B/M0508

Cena brutto	560,00 zł
Cena netto	455,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65715
Kod producenta	463_65715
Kod EAN	6937552403017

Opis produktu

Zestaw Dahua Kamera 4G Panel KIT/BP4A-4G-0360B/M0508

Model: KIT/BP4A-4G-0360B/M0508

Najważniejsze cechy:

- **4 MP:** Wyjątkowo wyraźny obraz z ostrymi detalami
- **Precyzyjna AI z szybkim wybudzeniem:** Dokładna detekcja ludzi i pojazdów oraz natychmiastowe powiadomienia
- **Dwukierunkowa komunikacja:** Możliwość rozmowy w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca
- **Ochrona IP66:** Odporność na trudne warunki środowiskowe
- **Konstrukcja All-in-One:** Zasilanie i łączność bez dodatkowego okablowania
- **Tryb AOV (Always-On Video):** Całodobowa ochrona przy ultraniskim poborze energii
- **Łączność 4G:** Możliwość pracy w miejscach bez stałego internetu
- **Obsługa kart microSD:** Ekonomiczne przechowywanie nagrań
- **Aplikacja DMSS:** Prosta i intuicyjna obsługa

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Kamera	1/3" CMOS
Przetwornik obrazu	2560 (H) × 1440 (V)
Maksymalna rozdzielczość	Do 30 m (IR); do 20 m (światło ciepłe)
Zasięg oświetlenia	1 (światło ciepłe); 1 (IR); 1 para światła alarmowego
Liczba oświetlaczy	czerwono-niebieskiego
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°; Tilt: -60°-0°; Obrót: 0°-360°
Zasięg czujnika PIR	12 m (montaż na wysokości 2,5 m, poziomo); 8 m (montaż 2 m, kąt 30°)
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Ogniskowa	3,6 mm
Przysłona	F1.6

Kąt widzenia	H: 78,4°; V: 42,4°; D: 92,4°
Audio i wideo	
Kompresja wideo	H.265
Prędkość klatek	Główny strumień: 2560×1440 @ 1-15 fps; Podstrumień: 640×360 @ 1-15 fps (wartości maksymalne, zależne od obciążenia kodowania)
	32 kbps-4096 kbps (H.265)
Bitrate wideo	Auto (ICR) / Kolor / B/W
Tryb dzień/noc	Tak
WDR	WŁ./WYŁ. (4 obszary prostokątne)
Detekcja ruchu	Tak
Mikrofon wbudowany	Tak
Głośnik wbudowany	G.711a
Kompresja audio	
Sieć	
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
System sieci komórkowej	(-EAU): FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Regiony: Europa, Bliski Wschód, Afryka Moc nadawcza klasa 3: 23 dBm ±2,7 dB (-LA): FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 Regiony: Ameryka Łacińska Moc nadawcza klasa 3: 23 dBm ±2,7 dB DMSS; DSS Pro iOS; Android
Oprogramowanie zarządzające	
Aplikacja mobilna	CE-LVD EN62368-1; CE-EMC 2014/30/EU; CE-RED 2014/53/EU
Ogólne	Wbudowany akumulator litowy 68 Wh
Certyfikaty	W zestawie panel solarny 8 W
Zasilanie	USB Type-C
Ładowanie	Tryb ultraoszczędny: 0,04 W
Pobór mocy	Tryb oszczędny: 0,041 W
	Tryb AOV: 0,197 W
	Tryb wydajnościowy: 1,2 W
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	?95% RH, bez kondensacji
Stopień ochrony	IP66
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiary produktu	284 mm × 172 mm × 360 mm (D × S × W)
Waga netto	1055 g
Bateria	
Pojemność baterii	68 Wh