

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-energy-fds-faac-392-24v-do-5m-bram-dwuskrzydlowych-p-169061.html>



Zestaw Energy FDS - FAAC 392 24V do 5m bram dwuskrzydłowych

Cena brutto	2 932,30 zł
Cena netto	2 383,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_61100
Kod producenta	463_61100
Kod EAN	8055195069181

Opis produktu

Zestaw Energy FDS - FAAC 392 24V do 5m bram dwuskrzydłowych

Model: 1045854

Przeznaczenie

Kompletny zestaw napędów elektromechanicznych z ramionami przegubowymi do bram skrzydłowych, przydomowych. Odpowiedni dla skrzydeł o długości do 2 metrów (lub 2,5 metra przy zastosowaniu zamka elektromagnetycznego). Maksymalna masa pojedynczego skrzydła nie powinna przekraczać 300kg. Zestaw startowy FAAC Energy 392 to **idealne rozwiązanie do szerokich słupków bramowych, które pozwala obsłużyć bramę o świetle wjazdu do aż 5 metrów**

Najważniejsze cechy:

- Kompaktowe, eleganckie wykonanie. Szerokość – najistotniejszy wymiar – nie przekracza 185 mm!
- Prosta instalacja. Ramie przegubowe zapewnia dużą elastyczność zastosowań, umożliwiając instalację także na szerokich słupkach.
- Dzięki samoblokującemu napędowi nie ma potrzeby instalowania zamków elektromagnetycznych. W przypadku awarii zasilania łatwy w obsłudze system zwalniający (z indywidualnym kluczem) pozwala na otwarcie lub/i zamknięcie bramy.
- Wbudowane blokady mechaniczne: nie wymaga się instalowania mechanicznych blokad otwierania i zamykania.
- Nowa centrala sterująca E034S o bardzo szerokich możliwościach
- Akumulator awaryjny gwarantuje działanie w przypadku awarii zasilania (**dostępny jako opcja**).

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 220-240 V AC 50/60 Hz
- **Rodzaj silnika:** Szczotkowy, 24 V DC
- **Maks. siła ciągu:** 300Nm
- **Maks. prędkość kątowa:** 8,5°/sek.
- **Maks. kąt otwarcia skrzydła:** 120°
- **Temperatura otoczenia podczas pracy:** -20°C ÷ + 55°C

-
- **Stopień ochrony:** IP44
 - **Częstotliwość użytkowania:** ciągła

Specyfikacja centrali sterującej E034S

- **Wyświetlacz:** TAK
- **Szyna BUS:** TAK
- **Wejście STOP:** TAK
- **Wyjście lampy:** TAK (24V)
- **Wyjście elektrozamka:** TAK
- **Wejście 3-PIN odbiornik OMNIDEC:** TAK
- **Wyjście programowalne (OUT 1):** TAK
- **Liczba logik pracy:** 7
- **Regulacja siły:** Tak (zakres: 1-50 regulowany osobno dla każdego skrzydła F1, F2)
- **Regulacja prędkości otwierania/zamykania:** Tak (zakres: 1-10 jednolita w obu kierunkach dla obu skrzydeł)
- **Ręczna obsługa siłownika (N1, N2):** TAK
- **Dystans spowolnienia dla otwierania:** Tak (zakres: 0-99 regulowany osobno dla każdego skrzydła r1, r2)
- **Dystans spowolnienia dla zamykania:** Tak (zakres: 0-99 regulowany osobno dla każdego skrzydła r1, r2)
- **Regulacja opóźnienia skrzydeł przy otwieraniu (Od):** Tak (zakres: 00 - 1,3)
- **Regulacja opóźnienia skrzydeł przy zamykaniu (Od):** Tak (zakres: 00 - 1,3)
- **Lekki dotyk:** TAK
- **Lekki start:** TAK
- **Regulacja czasu pauzy OPEN A (PA):** Tak (zakres: 00 - 9,5)
- **Regulacja czasu pauzy OPEN B (PB):** Tak (zakres: 00 - 9,5)
- **Funkcja furtki:** TAK
- **Regulacja czułości przed zgnieceniem - wykrywanie przeszkody(EC):** Tak (zakres: 00 - 10)
- **Funkcja samouczenia:** TAK
- **Kompatybilność z FSD (przez OMNIDEC):** TAK
- **Kompatybilność z Simply Connect:** TAK