

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-handy-fds-24v-faac-s418-do-5-4m-bram-dwuskrzydlowych-p-169016.html>

Zestaw Handy FDS 24V - FAAC S418 do 5.4m bram dwuskrzydłowych

Cena brutto	2 504,10 zł
Cena netto	2 035,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_60698
Kod producenta	463_60698
Kod EAN	8055195069129

Opis produktu

Zestaw Handy FDS 24V - FAAC S418 do 5.4m bram dwuskrzydłowych

Model: 10599805

Najważniejsze cechy

- najpopularniejszy napęd do bram skrzydłowych w europie
- Idealne rozwiązanie przy wysokiej intensywności użytkowania
- zwiększone bezpieczeństwo i estetyka
- blokady otwarcia i zamknięcia
- dodatkowa osłona śruby pociągowej, zabezpieczająca ją przed zabrudzeniami.

Przeznaczenie

Kompletny zestaw bazujący na niezawodnym i najpopularniejszym w Europie siłowniku FAAC S418. Zestaw ten przeznaczony jest do automatyzacji bram uchylnych skrzydłowych o długości skrzydła do 2,7m i ciężarze do 200kg. Należy przy tym pamiętać, że im dłuższa jest brama, tym powinna być lżejsza. Siłowniki S418 sprawdzają się idealnie przy intensywnej pracy np. przy wspólnotach mieszkaniowych.

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 24V
- **Pobór mocy:** 4W
- **Maks. moc silnika:** 150W x 2
- **Maks. obciążenie wyjścia:** 250mA - 400mA BUS 2easy
- **Logika pracy:** Automatyczna (A), półautomatyczna (E), automatyczna krokowa (AP), półautomatyczna krokowa (EP,) automatyczna 1 (A1), półautomatyczna b (b), obecny człowiek (C)
- **Funkcje programowalne:** Logiki pracy (A, E, AP, EP, A1, B, C), Prędkość (wysoka/niska), czas pauzy, opóźnienie zamykania drugiego skrzydła
- **Wejścia centrali:** Open A, Open B, Stop, BUS (I/O)
- **Wyjścia centrali:** Zasilanie napędów, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów, elektrozałamek, sygnalizacja stanu

bramy

- **Szybkozłącza centrali:** Zasilanie napędów, lampy ostrzegawcze, zasilanie akcesoriów, elektrozamek, sygnalizacja stanu bramy (stałe 90 s.)
- **Kodowanie radiowe:** DS, SLH, RC, LC (maks. 250 kanałów)
- **Siła ciągu:** 1800N
- **Wysuw ramienia:** 350 mm (390 mm bez blokad)
- **Prędkość wysuwu:** 1.8 cm/sek.
- **Maks. długość skrzydła:** 2.7m (powyżej 2.3 metra zaleca się stosowanie zamka elektromagnetycznego, który gwarantuje automatyczną blokadę)
- **Zakres temperatur pracy:** od -20 C do + 55 C
- **Waga:** 6kg
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Mikroograniczniki biegu:** NIE
- **Blokady otwarcia i zamknięcia:** TAK