

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-monitoringu-hilook-6-kamery-ip-ipcam-t4-p-p-170080.html>



## Zestaw monitoringu Hilook 6 kamery IP IPCAM-T4-P

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>1 735,50 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>1 410,98 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>463_Z51992T6</b> |
| Kod producenta   | <b>463_Z51992T6</b> |

### Opis produktu

### Zestaw monitoringu Hilook 6 kamery IP IPCAM-T4-P

Model: IPCAM-T4-P

#### Najważniejsze cechy kamery IP Hilook by Hikvision IPCAM-T4-P

- **Rozdzielczość 4 MP**
- **Odporność na wodę i kurz (IP67)**
- **Prosta instalacja z Power over Ethernet (PoE)**
- **Tryb nocny z oświetleniem IR do 20 m**
- **Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm**
- **Wzmocnienie obrazu (BLC, HLC, 3D DNR)**
- **Technologia kompresji H.265+/H.264+**
- **Zdalny dostęp i zarządzanie** przez aplikację Hik-Connect oraz oprogramowanie iVMS-4200
- **Funkcje detekcji ruchu**
- **Wysoka jakość obrazu w każdych warunkach**, dzięki funkcji cyfrowego WDR

#### Specyfikacja techniczna kamery Hilook IPCAM-T2-P

Kamera:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 × 1440
- **Minimalne oświetlenie:** Kolor: 0.01 Lux (F2.2, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux (z IR)
- **Czas otwarcia migawki:** od 1/3 s do 1/100 000 s
- **Filtr IR:** Automatyczny (Dzień/Noc)
- **Regulacja kąta:** Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-75°, Rotate: 0°-360°

Obiektyw:

- **Typ obiektywu:** Stałogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm lub 4 mm
- **Długość ogniskowej i pole widzenia (FOV):** 2.8 mm, FOV poziomy 104°, pionowy 57°, przekątny 123°
- **Typ przesłony:** Stała (F2.2)

- **Głębia ostrości:** 2.8 mm: 0.9 m do nieskończoności

Oświetlenie:

- **Typ oświetlenia:** IR (podczerwień)
- **Zasięg oświetlenia:** Do 20 m
- **Inteligentne oświetlenie:** Tak
- **Długość fali IR:** 850 nm

Wideo:

- **Główne strumienie:**
- 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
- 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
- **Sub-strumienie:**
- 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- **Kompresja wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (sub-strumień)
- **Bitrate:** 32 Kbps do 8 Mbps

Sieć:

- **Zabezpieczenia:** Ochrona hasłem, znak wodny, uwierzytelnianie HTTP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta
- **Podgląd na żywo:** Do 6 kanałów
- **Protokoły:** TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, IPv4, IPv6 i inne
- **Obsługa użytkowników:** Do 32 użytkowników, 3 poziomy (administrator, operator, użytkownik)

Ogólne:

- **Zasilanie:** 12 VDC ± 25% lub PoE (IEEE 802.3af, klasa 0)
- **Materiał:** Plastik
- **Wymiary:** O112 mm × 88.4 mm
- **Waga:** 325 g (bez opakowania), 563 g (z opakowaniem)
- **Warunki pracy:** -30 °C do 45 °C, wilgotność do 95%

## Specyfikacja techniczna kamery Hilook IPCAM-T2-P

| Specyfikacja             | Szczegóły                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera                   |                                                                                                                                |
| Przetwornik obrazu       | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                                                                                   |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 × 1440                                                                                                                    |
| Minimalne oświetlenie    | Kolor: 0.01 Lux (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR                                                                                |
| Czas otwarcia migawki    | 1/3 s do 1/100 000 s                                                                                                           |
| Filtr IR                 | Automatyczny (Dzień/Noc)                                                                                                       |
| Regulacja kąta           | Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-75°, Rotate: 0°-360°                                                                                    |
| Obiektyw                 |                                                                                                                                |
| Typ obiektywu            | Stałogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm lub 4 mm                                                                                     |
| Długość ogniskowej i FOV | 2.8 mm, FOV poziomy 104°, pionowy 57°, przekątny 123°                                                                          |
| Typ przysłony            | Stała (F2.2)                                                                                                                   |
| Głębia ostrości          | 2.8 mm: 0.9 m do nieskończoności                                                                                               |
| Oświetlenie              |                                                                                                                                |
| Typ oświetlenia          | IR (podczerwień)                                                                                                               |
| Zasięg oświetlenia       | Do 20 m                                                                                                                        |
| Inteligentne oświetlenie | Tak                                                                                                                            |
| Długość fali IR          | 850 nm                                                                                                                         |
| Wideo                    |                                                                                                                                |
| Główne strumienie        | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)<br>60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-strumienie           | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)<br>60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)                           |
| Kompresja wideo          | H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (sub-strumień)                                                                                |
| Bitrate                  | 32 Kbps do 8 Mbps                                                                                                              |
| Sieć                     |                                                                                                                                |
| Zabezpieczenia           | Ochrona hasłem, znak wodny, uwierzytelnianie HTTP, dziennik audytu                                                             |
| Podgląd na żywo          | Do 6 kanałów                                                                                                                   |

---

Protokoły  
Obsługa użytkowników

TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, IPv4, IPv6 i inne  
Do 32 użytkowników, 3 poziomy (administrator, operator, użytkownik)

Ogólne  
Zasilanie  
Materiał  
Wymiary  
Waga  
Warunki pracy

12 VDC  $\pm$  25% lub PoE (IEEE 802.3af, klasa 0)  
Plastik  
O112 mm  $\times$  88.4 mm  
325 g (bez opakowania), 563 g (z opakowaniem)  
-30 °C do 45 °C, wilgotność do 95%