

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-nice-robo-1500-do-bram-przesuwnych-bez-fotokomorek-p-184634.html>



Zestaw NICE ROBO 1500 do bram przesuwanych (bez fotokomórek)

Cena brutto	1 988,30 zł
Cena netto	1 616,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_72400
Kod producenta	463_72400
Kod EAN	8050506255383

Opis produktu

Zestaw NICE ROBO 1500 do bram przesuwanych (bez fotokomórek)

Model: RO1500KLTR00

Przeznaczenie

Napęd NICE ROBO 1500 przeznaczony jest do bram przesuwanych o masie nieprzekraczającej 1500kg. Dzięki modułowi BiDi Z-Wave, siłownik ROBO 1500 można łączyć z systemami inteligentnego domu za pomocą łączności Z-Wave.

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie/zasilanie silnika [V]:** 230/230
- **Moc pobierania [W]:** 350
- **Pobór prądu [A]:** 1,7
- **Max. długość skrzydła [m]:** 12
- **Max. masa skrzydła [kg]:** 1500
- **Prędkość [m/min.]:** 9,6
- **Maksymalny moment startowy [Nm]:** 23,4
- **Maksymalna siła [N]:** 780
- **Nominalny moment obrotowy [Nm]:** 12
- **Nominalna siła [N]:** 400
- **Cykl roboczy (cykle/godz.) przy dł. skrzydła 4m:** 22
- **Cykl roboczy (cykle/godz.) przy dł. skrzydła 8m:** 8
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Temperatura robocza otoczenia [°C]:** od -20°C do +55 °C
- **Wymiary napędu [mm]:** 363x364x238
- **Moduł zęba:** 4
- **Masa napędu [kg]:** 13
- **Rodzaj centrali:** ROA43
- **Wbudowany odbiornik radiowy:** TAK, częstotliwość 433.92MHz, O-CODE, max. 100 nadajników

