

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-nice-walky-1024-mygo-do-furtek-p-165480.html>



Zestaw NICE Walky 1024 myGO do furtek

Cena brutto	1 881,80 zł
Cena netto	1 529,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_18530
Kod producenta	463_18530
Kod EAN	8032595796893

Opis produktu

Zestaw NICE Walky 1024 myGO do furtek

Model: WALKY1024BDKCE

Przeznaczenie

Zalecany do bram drewnianych, lub z PVC. Maksymalna szerokość bramy wynosi 180cm, maksymalna masa bramy wynosi 100kg.

Idealny do furtek nawet na małych słupkach (szer. 10 cm). Łagodny i precyzyjny ruch pozwala również na automatyzację bramy o delikatnej konstrukcji.

Najważniejsze cechy :

Walky jest kompatybilny z systemem **OPERA I SOLEMYO**

BLUEBUS - system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Szybki - siłownik potrzebuje tylko 7 sekund, aby otworzyć lub zamknąć bramę (w idealnych warunkach instalacji).

Wygodny w montażu - wspornik siłownika można obracać dla łatwiejszej instalacji, nawet na mniej masywnych słupkach.

Możliwość montażu w bardzo wąskim narożniku (min. 80 mm).

Zawsze pracuje - dzięki akumulatorowi PS424 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Inteligentny - siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	24V
Natężenie prądu	2.0A
Moc pobierania	50W
Prędkość obrotowa	1.7-2.5 obr/min.
Moment obrotowy	100Nm
Intensywność	50 cykli/dobę
Stopień zabezpieczenia	IP44
Temperatura pracy	od -20°C do +50°C
Wymiary	90 x 125 x 358 mm
Ciężar	4.3kg