

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-somfy-axovia-3s-io-comfort-pack-do-4m-bram-dwuskrzydlowych-p-165891.html>

Zestaw Somfy Axovia 3S IO Comfort pack do 4m bram dwuskrzydłowych

Cena brutto	3 678,30 zł
Cena netto	2 990,49 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_25684
Kod producenta	463_25684

Opis produktu

Zestaw Somfy Axovia 3S IO Comfort pack do 4m bram dwuskrzydłowych

Model: 1216596

Przeznaczenie

Axovia 3S io to rozwiązanie przeznaczone do zautomatyzowania bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2 m i masie maksymalnej 200 kg. Zamontujesz je łatwo i szybko - w zestawie znajduje się szablon instalacyjny, centrala ma kolorową, oznakowaną listwę zaciskową, ograniczniki otwarcia są wbudowane w ramiona, a programowanie panelu sterowania jest intuicyjne. Rozwiązania te gwarantują udaną instalację i oszczędność czasu.

Działanie każdego napędu możesz dostosować zgodnie z potrzebami klienta. Ponad 40 parametrów pozwala zdefiniować m. in. tryb działania (np. sekwencyjny czy automatyczny), prędkość podczas otwierania i zamykania oraz odcinek zwalniania przy zamykaniu. Pełna kontrola parametrów ruchu zapewnia dokładne, bezproblemowe i bezpieczne działanie bramy.

Axovia 3S io to rozwiązanie zwiększające możliwości systemu smart home klienta. Do centrali podłącz dodatkowe oświetlenie strefy, które będzie działać zsynchronizowane z bramą. Dodaj urządzenia do centrali TaHoma lub Connexoon z funkcją geolokalizacji, aby klient mógł oddzielnie zarządzać nimi zdalnie przez internet, z dowolnego miejsca na świecie.

Technologia io-homecontrol®

- Kompatybilność ze wszystkimi produktami Somfy działającymi w technologii io.
- Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje sygnał zwrotny od sterowanego produktu.
- Dołączenie do systemu TaHoma® switch umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się brama.

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 230 V AC - 50 Hz
- **Wyjścia zasilania napędów:** 24 V DC
- **Wyjście zasilania urządzeń dodatkowych:** 24 V DC
- **Wejście zapasowego akumulatora :** Tak
- **Wejście fotokomórek:** Tak
- **Pobór mocy w stanie czuwania (bez urządzeń dodatkowych):** 2,6W
- **Maksymalny pobór mocy:** 600W

-
- **Temperatura robocza:** -20 ° C do + 60 ° C
 - **Stopień ochrony:** IP44
 - **Wbudowany odbiornik fal radiowych:** Tak
 - **Liczba pilotów możliwych do zaprogramowania:** 16
 - **Dodatkowe oświetlenie domu:** max. 500 W
 - **Aksesoria wyjściowe:** 24 V DC, 15W
 - **Maksymalna liczba cykli na dobę:** 20
 - **Maksymalny ciężar skrzydła drzwi:** 200 kg
 - **Temperatura robocza:** -20 ° C do + 60 ° C
 - **Stopień ochrony:** IP44
 - **Masa napędu:** 5,0 kg

Specyfikacja techniczna

- **Ilość kanałów:** 38
- **Częstotliwość radiowa:** 868.420 MHz
- **Zasięg w otwartym terenie:** 80 m
- **Zasilacz:** AC - RGE 7 - 220-240V/50-60HZ
- **Zgodność:** CE
- **Klasa izolacji:** Klasa I
- **Stopień ochrony:** IP 44