

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-somfy-ixengo-l-3s-io-standard-pack-do-8m-bram-dwuskrzydlowych-p-184804.html>



Zestaw Somfy Ixengo L 3S+ IO Standard Pack do 8m bram dwuskrzydłowych

Cena brutto	3 093,00 zł
Cena netto	2 514,63 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_73260
Kod producenta	463_73260
Kod EAN	3660849692513

Opis produktu

Zestaw Somfy Ixengo L 3S+ IO Standard Pack do 8m bram dwuskrzydłowych

Model: 1246487

Najważniejsze cechy

- Nadaje się do wąskich słupków o szerokości 80 mm.
- Intuicyjna aplikacja Fix & Go dla łatwego i udanego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągnięć operacyjnych.
- Bardzo zaawansowany i wyjątkowy układ wyłączników krańcowych z dostępem od góry napędu i sygnalizacją osiągnięcia prawidłowej pozycji za pomocą diody migającej LED.
- Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił.
- Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.
- Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego.
- Bardzo dokładna pozycja zamknięcia i regulacja siły zamykania.
- Strefa spowolnienia i przesunięcie pomiędzy 2 przęsłami regulowane w dół do minimum.
- Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających

Przeznaczenie

Zestaw do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4m i wadze do 400 kg. **Produkt przeznaczony do instalacji wyłącznie przez profesjonalistów w zakresie automatyki domowej i napędów. Instrukcje instalacji SOMFY dołączone do produktów są przeznaczone do profesjonalistów.**

?Technologia io-homecontrol®

- Kompatybilność ze wszystkimi produktami Somfy działającymi w technologii io.
- Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje sygnał zwrotny od sterowanego produktu.
- Dołączenie do systemu TaHoma® switch umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się brama.

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 230V (-15% / +10%) - 50 Hz
- **Zasilanie silnika:** 24V DC
- **Pobór mocy (maks.):** 40W
- **Wyjście oświetlenia:** 500W max.
- **Napięcie zasilania akcesoriów:** 24V DC / 1200mA
- **Max. masa bramy dwuskrzydłowej:** 800kg (400kg na skrzydło)
- **Max. ilość cykli dziennie:** 30
- **Częstotliwość radiowa:** IO 868-870 MHz
- **Max. ilość pilotów:** 30-otwarcie/zamknięcie, 4-oświetlenie, 4-wyj. Zew.
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Zużycie energii w stanie spoczynku:** 0.42W
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +60°C