

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis613-s-p-181707.html>



Zestaw wideodomofonowy DS-KIS613-S

Cena brutto	1 353,60 zł
Cena netto	1 100,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_66656
Kod producenta	463_66656
Kod EAN	6936422178581

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy DS-KIS613-S

Model: DS-KIS613-S

Najważniejsze cechy i funkcje DS-KIS613-S

- Nowoczesna, wąska **stacja bramowa typu SLIM** z kamerą **2K**
- Wbudowany czytnik **Mifare** oraz obsługa **Bluetooth**
- Kilka metod autoryzacji wejścia: brelok zbliżeniowy, Bluetooth, aplikacja mobilna
- Możliwość sterowania **dwoma wejściami** (np. furtka i brama) dzięki dwóm przekaźnikom
- Wytrzymała obudowa o klasie szczelności **IP65** - odporna na warunki atmosferyczne
- Obsługa połączeń oraz zdalne otwieranie drzwi przez aplikację **Hik-Connect**
- Prosta instalacja dzięki **PoE - jeden kabel do zasilania i transmisji danych**
- Monitor z wbudowanym **WiFi** do łatwego połączenia z routerem
- Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe monitory oraz stacje bramowe

Monitor wewnętrzny DS-KH8380-WTE1 - specyfikacja

- Ekran: **7" LCD TFT, dotykowy**
- Rozdzielczość: **1024 × 600**
- Sterowanie: intuicyjne menu dotykowe
- Funkcja **interkomu**
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Interfejs sieciowy: **RJ-45 10/100 Mbps + WiFi**
- Obsługiwane protokoły: **TCP/IP, SIP, RTSP**
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **8 / 2**
- Slot **microSD do 128 GB**
- Integracja: do **16 kamer IP**, 16 monitorów i 17 stacji bramowych
- Obsługa aplikacji: **Hik-Connect / HiLook App**
- Zasilanie: **PoE lub 12 V DC**
- Montaż: natynkowy

-
- Kolor: czarny
 - Wymiary: **178,4 × 126,4 × 21,8 mm**

Stacja bramowa DS-KV6114-MWBE1 - specyfikacja

- Kamera: **4 MP (2560 × 1440)**
- Kąt widzenia: **150° × 75°**
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Regulacja głośności
- Przycisk dzwonka
- Metody autoryzacji:
 - brelok zbliżeniowy **Mifare**
 - aplikacja mobilna
- Bluetooth
- Interfejs sieciowy: **RJ-45 10/100 + WiFi**
- **2 przekaźniki** do sterowania wejściami (np. furtka + brama)
- Zabezpieczenie antysabotażowe
- Zasilanie: **PoE lub 12 V DC**
- Klasa szczelności: **IP65**
- Montaż: natynkowy (daszek w zestawie)
- Wymiary: **164 × 69 × 24,7 mm**

Specyfikacja

DS-KB2422-IM
Wideo
Rodzaj kamery

Standard kompresji

Rozdzielczość

Podświetlanie kamery

Kąt widzenia

Audio
Wejście

Wyjście

Pojemność
Liczba monitorów podrzędnych

Liczba podrzędne stacji bramowych

Interfejs
Sterowanie zamkiem

Porty debugowania

Interfejs 4-żyłowy

Ogólne
Przyciski

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

Wilgotność

Alarm

Klasa szczelności

Stopień ochrony

Przeznaczenie

Montaż

Materiał

Waga

Wymiary (szer./wys./gł.)

Gwarancja

DS-KH6352-WTDE6

System

System operacyjny

Pamięć ROM

Pamięć RAM

Ekran

Rodzaj

Rozdzielczość

Jasność

Kąty widzenia

Sposób działania, obsługa

Audio

Wejście

Wyjście

Standard kompresji

Bitrate

Poprawa jakości

Pojemność
Liczba rozszerzeń wewnętrznych

Liczba domofonów

Liczba kamer analogowych

Sieć
Wbudowane Wi-Fi

Interfejs
Wejścia alarmowe

Slot karty microSD

Porty debugowania

Interfejs 4-żyłowy

Ogólne
Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

Wilgotność

Montaż

Kolor

Przeznaczenie

Wymiary (szer./wys./gł.)

Waga

Języki

Gwarancja