

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-ds-kis610-p-p-181706.html>



## Zestaw wideodomofonowy HIKVISION DS-KIS610-P

Cena brutto	<b>1 168,90 zł</b>
Cena netto	<b>950,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_66649</b>
Kod producenta	<b>463_66649</b>
Kod EAN	<b>6936422178611</b>

### Opis produktu

### Zestaw wideodomofonowy HIKVISION DS-KIS610-P

Model: DS-KIS610-P

#### Najważniejsze cechy i funkcje DS-KIS610-P

- Elegancka stacja bramowa **typu SLIM (wąski montaż) z kamerą 2K oraz czytnikiem w standardzie Mifare i Bluetooth**
- Wiele metod autoryzacji wejścia: **czytnik zbliżeniowy, Bluetooth lub aplikacja mobilna**
- Możliwość sterowania dwoma wejściami poprzez dwa niezależne przekaźniki - **np. furtka + brama**
- Wytrzymała obudowa **o klasie szczelności IP65**
- Obsługa połączeń i otwierania **z poziomu aplikacji mobilnej HikConnect**
- Prosta instalacja poprzez PoE - **sygnał oraz zasilanie bieżąco jednym kablem**
- **Wbudowany moduł WiFi w monitorze** do prostego połączenia z domowym routerem
- **Możliwość rozbudowy** o dodatkowe stacje wewnętrzne i zewnętrzne

#### Monitor wideodomofonu DS-KH6350-WTE1 - specyfikacja

- **Ekran:** 7" LCD TFT, dotykowy
- **Rozdzielczość:** 1024 × 600
- **Sterowanie:** intuicyjne menu dotykowe
- **Funkcja Intercomu:** Tak
- **Audio:** wbudowany mikrofon oraz głośnik
- **Interfejs sieciowy:** 1x RJ-45 10/100Mbps + WiFi
- **Obsługiwane protokoły:** TCP/IP, SIP, RTSP
- **Wejścia/wyjścia alarmowe:** 8/2
- **Slot microSD:** Tak, do 128Gb
- **Możliwości integracji:** do 16 kamer IP, do 16 monitorów, do 17 stacji bramowych
- **Obsługa w aplikacji:** Tak - HikConnect
- **Zasilanie:** PoE lub 12V DC
- **Wymiary:** 175 mm × 113.5 mm × 21 mm

- 
- **Waga:** 0,35kg
  - **Kolor:** czarny

## Stacja bramowa DS-KV6114-WBE1 -specyfikacja

- **Kamera:** 4MPx @2560x1440p
- **Kąt widzenia kamery:** 150°x 75°
- **Audio:** wbudowany mikrofon i głośnik
- **Regulacja głośności:** Tak
- **Przycisk dzwonienia:** Tak
- **Metody autoryzacji wejścia:** czytnik zbliżeniowy, szyfrator (PIN), aplikacja mobilna, Bluetooth
- **Standard czytnika zbliżeniowego:** Mifare
- **Interfejs sieciowy:** 1x RJ45 10/100 + WiFi
- **Przełączniki do wejść:** 2 (np. furkta + brama)
- **Zabezpieczenie antysabotażowe:** Tak
- **Zasilanie:** PoE lub 12V DC
- **Wymiary:** 164 mm × 69 mm × 24.7 mm
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Zastosowanie zewnętrzne:** TAK
- **Montaż:** natynkowy
- **Ramka w zestawie:** Tak

## Specyfikacja

Stacja bramowa/Parametry systemu  
Procesor

System operacyjny

Pamięć  
RAM

ROM

Stacja bramowa/parametry wideo  
Dodatkowe oświetlenie

Rozdzielczość

Obiektyw

FOV

Standard kompresji wideo

Parametry stacji bramowej/pojemności  
Pojemność użytkowników

Ilość kart

Stacja bramowa/Parametry sieci  
Protokoły sieciowe

Wi-Fi

Bluetooth

---

Protokół Wi-Fi

Typ Wi-Fi

Stacja bramowa/Parametry uwierzytelniania  
Częstotliwość odczytu kart

Uwierzytelnianie

Typ karty

Odległość odczytu karty

Stacja bramowa/Aplikacja  
Aplikacja mobilna

Detekcji ruchu

Odtwarzanie

Podnośnik telefoniczny

Funkcje Smart

Stacja bramowa/Parametry audio  
Wejście audio

Wyjście Audio

Jakość dźwięku

Regulacja głośności

Standard kompresji audio

Kompresja audio

Wydajność audio

Parametry stacji bramowej/sieci  
Sieć przewodowa

Sieć bezprzewodowa

Protokoły sieciowe

---

Interfejsy stacji bramowej/urządzenia  
Interfejs sieciowy

RS-485

Wejście alarmu

Przycisk wyjścia

Wyjście przekaźnikowe

Karta TF

Zamek

Wejście styku drzwiowego

Wyjście alarmowe

Sabotaż

Obsługiwany format TF

Stacja bramowa/ogólne  
Pobór mocy

Przycisk

Temperatura robocza

Wskaźnik LED

Zasilanie

Wilgotność robocza

Środowisko aplikacji

Stopień ochrony

Instalacja

Waga

Materiał

---

Język

Wyjście zasilania