

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-hybrid-hd-ds-kis313-pb-p-183974.html>



Zestaw wideodomofonowy Hikvision Hybrid HD DS-KIS313-P(B)

Cena brutto	842,80 zł
Cena netto	685,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63689
Kod producenta	463_63689
Kod EAN	6936422160371

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Hikvision Hybrid HD DS-KIS313-P(B)

Model: DS-KIS313-P(B)

Cechy wideodomofonu Hikvision IP DS-KIS313-P

- **Wysoka jakość obrazu:** Kamera zewnętrzna o rozdzielczości 1280 × 720p zapewnia wyraźny obraz przez całą dobę, a wbudowane oświetlenie IR umożliwia widoczność do 3 metrów w nocy.
- **Solidna konstrukcja:** Stacja bramowa jest odporna na warunki atmosferyczne (IP65) oraz uszkodzenia mechaniczne (IK08), co gwarantuje jej niezawodność.
- **Łączność bezprzewodowa:** Monitor posiada wbudowany moduł Wi-Fi, umożliwiający zdalny dostęp do systemu i sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej Hik-Connect.
- **Możliwość rozbudowy:** System pozwala na podłączenie do 3 monitorów oraz 2 stacji bramowych w jednym systemie, co sprawia, że jest elastyczny i dostosowuje się do różnych potrzeb.
- **Slot na kartę microSD:** Możliwość rozbudowy pamięci do 128 GB, dzięki czemu można zapisywać nagrania z kamery.

Specyfikacja

DS-KB2422-IM
Wideo
Rodzaj kamery

Standard kompresji

Rozdzielczość

Podświetlanie kamery

Kąt widzenia

Audio
Wejście

Wyjście

Pojemność
Liczba monitorów podrzędnych

Liczba podrzędne stacji bramowych

Interfejs
Sterowanie zamkiem

Porty debugowania

Interfejs 4-żyłowy

Ogólne
Przyciski

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

Wilgotność

Alarm

Klasa szczelności

Stopień ochrony

Przeznaczenie

Montaż

Materiał

Waga

Wymiary (szer./wys./gł.)

Gwarancja

DS-KH6352-WTDE6
System
System operacyjny

Pamięć ROM

Pamięć RAM

Ekran
Rodzaj

Rozdzielczość

Jasność

Kąty widzenia

Sposób działania, obsługa

Audio
Wejście

Wyjście

Standard kompresji

Bitrate

Poprawa jakości

Pojemność
Liczba rozszerzeń wewnętrznych

Liczba domofonów

Liczba kamer analogowych

Sieć
Wbudowane Wi-Fi

Interfejs
Wejścia alarmowe

Slot karty microSD

Porty debugowania

Interfejs 4-żyłowy

Ogólne
Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

Wilgotność

Montaż

Kolor

Przeznaczenie

Wymiary (szer./wys./gł.)

Waga

Języki

Gwarancja