

Link do produktu: <https://tixi.pl/zewnetrzny-most-wifi-hikvision-ds-3wf0fa-5ac-o-p-168361.html>

## ZEWNĘTRZNY MOST WIFI HIKVISION DS-3WF0FA-5AC/O

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>970,40 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>788,94 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>463_54271</b>            |
| Kod producenta   | <b>463_54271</b>            |
| Kod EAN          | <b>6942160464367</b>        |

### Opis produktu

## ZEWNĘTRZNY MOST WIFI HIKVISION DS-3WF0FA-5AC/O

Model: DS-3WF0FA-5AC/O

### Przeznaczenie

- Zasięg transmisji bezprzewodowej do **5 km**
- **Przepustowość do 867 Mb/s** (standard **802.11ac**)
- Wbudowana antena **12 dBi 2 x 2 MIMO**
- **Wizualne zarządzanie topologią** sieci
- **Standardowe wejście i wyjście PoE**
- **Plug and Play** – podłącz i używaj

### Specyfikacja techniczna

|                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.)          | 103,6 mm × 58,3 mm × 198,4 mm (4,1" × 2,3" × 7,8")                                                                                                                                              |
| Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.)        | 550 mm × 238 mm × 167 mm (21,6" × 9,3" × 6,5")                                                                                                                                                  |
| Waga netto                                     | 0,3 kg (0,66 lb)                                                                                                                                                                                |
| Waga brutto                                    | 3,5 kg (7,71 lb)                                                                                                                                                                                |
| Zawartość opakowania                           | Mostek bezprzewodowy × 1, zasilacz × 1, przewód zasilający × 1, informacje o zgodności i bezpieczeństwie × 1, skrócona instrukcja obsługi × 1, zestaw śrub × 1, taśma bindująca × 2, antena × 1 |
| Metoda pakowania                               | Pakowanie pojedyncze                                                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy                              | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F)                                                                                                                                                              |
| Wilgotność pracy                               | 5% do 95% (bez kondensacji)                                                                                                                                                                     |
| Temperatura przechowywania                     | -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F)                                                                                                                                                              |
| Wilgotność przechowywania                      | 5% do 95% (bez kondensacji)                                                                                                                                                                     |
| Typ montażu                                    | Montaż na słupie                                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony                                | IP55                                                                                                                                                                                            |
| Pobór mocy                                     | 2,65 W (typowy, 1 kanał 2MP IPC), maks. 4,5 W                                                                                                                                                   |
| Parametry bezprzewodowe                        |                                                                                                                                                                                                 |
| Maks. szybkość transmisji interfejsu powietrza | ? 867 Mb/s                                                                                                                                                                                      |

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard bezprzewodowy        | IEEE 802.11/a/n/ac                                                                                                                             |
| Pasma częstotliwości roboczej | 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5825 MHz (uwaga: dostępne kanały mogą się różnić w zależności od przepisów lokalnych)        |
| Wzmocnienie anteny            | 10 dBi                                                                                                                                         |
| Kąt anteny                    | (H) szerokość wiązki [3 dB] 360°, (V) szerokość wiązki [3 dB] 8°                                                                               |
| Moc transmisji                | 22 dBm @11ac MCS0 (uwaga: moc nadawania może się różnić w zależności od przepisów lokalnych)                                                   |
| Czułość odbioru               | -84 ±2 dBm @AC80-MCS0                                                                                                                          |
| Przepustowość                 | PTP: 160 Mb/s / 0,5 km (AC80), 160 Mb/s / 1 km (AC80); PTMP (1-8): 110 Mb/s / 1 km (AC80)                                                      |
| Zasilanie PoE                 | PoE IN / LAN 1                                                                                                                                 |
| Port PoE                      | 100 m                                                                                                                                          |
| Zasięg PoE                    |                                                                                                                                                |
| Parametry sprzętowe           | 2 × porty RJ45 1000 Mb/s                                                                                                                       |
| Interfejs sieciowy            | Zasilanie, LAN, intensywność sygnału                                                                                                           |
| Wskaźniki LED                 | Przycisk resetowania sprzętowego                                                                                                               |
| Reset                         | 48 V 0,33 A PoE lub PoE (802.3af) 36-57 V 0,13 A                                                                                               |
| Zasilanie                     |                                                                                                                                                |
| Funkcje oprogramowania        | TDMA, DFS, TPC, IFM, IPM                                                                                                                       |
| Funkcje aplikacyjne           | 20 / 40 / 80 MHz                                                                                                                               |
| Szerokość kanału              | Automatyczny / ręczny                                                                                                                          |
| Wybór kanału                  | WPA2-PSK                                                                                                                                       |
| Tryb zabezpieczeń             | Ukryta nazwa sieci bezprzewodowej                                                                                                              |
| Mechanizm bezpieczeństwa      | NTP (synchronizacja czasu w sieci), SADP (automatyczne wyszukiwanie adresu IP), HTTPS/HTTP (zarządzanie przez przeglądarkę), SSH (debugowanie) |
| Protokół sieciowy             | HCP, Web, iVMS-4200, HPP                                                                                                                       |
|                               | Syslog, informacje centrum kontroli                                                                                                            |
|                               | Web, iVMS-4200, HCP, HPP                                                                                                                       |
|                               | Obsługa aktywacji jednym kliknięciem i zdalnego zarządzania.                                                                                   |
|                               | Funkcje:                                                                                                                                       |
|                               | 1. Restart urządzenia                                                                                                                          |
|                               | 2. Przywrócenie ustawień                                                                                                                       |
|                               | 3. Wyświetlanie informacji topologii                                                                                                           |
|                               | 4. Podgląd połączenia między AP i CPE (moc sygnału, szumy, prędkość nadawania i odbioru)                                                       |
|                               | 5. Konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej (tryb, SSID, hasło, kanał, szerokość kanału, moc nadawania)                                      |
|                               | 6. Wyrównanie mostu                                                                                                                            |
|                               | 7. Skanowanie widma                                                                                                                            |
|                               | 8. Zarządzanie wyjściem PoE                                                                                                                    |
| Zatwierdzenia                 |                                                                                                                                                |
| EMC                           | CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020)             |
| Bezpieczeństwo                | UL (UL 60950-1), CB (IEC 62368-1:2014, AMD1:2009, AMD2:2013), CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)                                                |
| Substancje chemiczne          | CE-RoHS (2011/65/UE), WEEE (2012/19/UE), REACH (1907/2006/WE)                                                                                  |
| Radio                         | EN 301 893, EN 300 440, EN 62311, EN 301 489-3, EN 301 489-17                                                                                  |